

贵州元豪铝业有限公司浇筑材料（三季度）采购清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注	专业
1	筑炉料	0.025t/袋	t	5			浇铸材料	阳极车间
2	包嘴料	0.025t/袋	t	2			浇铸材料	阳极车间
3	筑包料	0.025t/袋	t	2			浇铸材料	阳极车间
4	滑石粉	300-500目	吨	2			铝液溜槽	铸造车间
5	除垢剂	25kg/桶 液体 用途：循环水管道除垢	kg	50			中频炉循环水除垢用	阳极组装车间
	合计							

参加报价厂商条件：具备有效营业执照，独立法人资格，
具有与本项目相应的供货能力，且无严重违法失信记录。

请各竞标单位于竞价结束后24小时内务必将最终报价单盖章扫描件发送至邮箱：yhtzcg@163.com

注：价格含将物资运送至电厂仓库，价格含___%税率，报价有效期___天。

报价单位（盖章）：

报价人：

联系方式：

日期： 年 月 日

1、筑炉料技术要求

标准	行业标准				
技术要求	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	含水量	使用温度（℃）
标准	≥98%	≤0.2%	≤0.3%	≤0.5%	1750

2、包嘴料技术要求

标准	行业标准	
技术要求	使用温度上限（℃）	1800
	最大粒度（mm）	5
	氧化铝（%）	≥95
	二氧化硅（%）	3
	密度(g/cm³)	2.8

3、筑包料技术要求

标准	行业标准					
技术要求	氧化铝（%）	氧化硅（%）	大颗粒片	材料密度	使用温度	施工加水量
	≥57	≥37.5	≤8mm	≥2.50 g/cm3	≥1500℃	5.5-6.5%