


元豪电厂常规消耗件（四季度）采购清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注	专业
1	三角皮带	SPBX3650	条	12			3号吸收塔搅拌器皮带（每台设备6条）	脱硫
2	三角皮带	5V 1400	条	8			3号石灰石浆液箱搅拌器（每台设备6条）	脱硫
3	Y型过滤器滤网	内径：74mm，外径：78mm，长：151mm，双层过滤外层孔距3mm、内层50目滤网，材质：304不锈钢，见图片	个	2			尿素溶液混合泵	脱硫
4	90° 无缝热压弯头	DN65 PN16，材质：20#钢	个	5			电除尘输灰空气管道	脱硫
5	V型密封圈	内径：25mm，外径：37mm，厚度：8mm，截面形状：V型，材质：聚四氟乙烯，见图片	个	50			电除尘DN150出料阀阀门维修密封件（10个/台）	脱硫
6	V型密封圈	内径：25mm，外径：37mm，厚度：8mm，截面形状：V型，材质：CPTFE碳纤维，见图片	个	50			电除尘DN150出料阀阀门维修密封件（10个/台）	脱硫
7	不锈钢波纹软管	DN20 内螺纹24.8mm 总长400mm 压力：1.6Mpa 温度≤200℃，连接类型：双头平口丝口，材质：全304不锈钢，适用介质：水、油质及腐蚀性液体，见图片	根	5			浆液循环泵减速机冷却水管	脱硫
8	石墨盘根	18×18，100米/盘	盘	1				锅炉



9	刮板机刮板	J300-A 模锻链（配销子卡簧）	件	100				锅炉
10	不锈钢呼吸帽	M33×1.5（外牙）	个	6				锅炉
11	链条	W24A-2（88节为一条）	条	2			石灰石粉刮板机	锅炉
12	电焊条	A402 Φ3.2	KG	50				锅炉
13	电焊条	A407 Φ3.2	KG	50				锅炉
14	电焊条	A102 Φ3.2	KG	20				锅炉
15	镀锌管	Φ32mm	米	100			平台技改护栏使用	锅炉
16	镀锌管	Φ25mm	米	150			平台技改护栏使用	锅炉
17	钢丝绳	6×37+1 绳Φ11mm，钢丝Φ0.5mm	m	22			原水预处理加药间 电动葫芦	汽化
18	PVC管道	DN25 PN1.6 灰色	m	30			计量泵加药管检修 用	汽化
19	PVC直接	DN40 PN16 灰色	件	20			计量泵加药管检修 用	汽化
20	PVC弯头90°	DN40 PN16 灰色	件	20			计量泵加药管检修 用	汽化
21	PVC胶水	WELD ON 717™ PVC， 200mL	瓶	2			PVC加药管道检修	汽化

22	油视镜	螺纹: G1/2 (4分) 材质: 铝合金, 螺纹直径: 20.5mm, 高度: 19mm, 牙距: 14G, 见图	个	5			次氯酸钠计量泵油视镜裂纹	汽化
23	平板滤网	尺寸4100×3500, 标准: 方形孔10mm×10mm; 滤网材质直径Φ1.5mm, 材质304	张	4			3号机组循环水前池滤网增加细滤网	汽化
24	波纹管截止阀	WJ25F1.6P DN25 焊接式	台	2			3号机发电机密封油真空系统改造	汽化
25	不锈钢管	Φ32×2.5 材质304	m	12			3号机发电机密封油真空系统改造	汽化
26	不锈钢等径三通	DN25 PN16 材质304	个	1			3号机发电机密封油真空系统改造	汽化
27	90° 不锈钢弯头	DN25 PN16 材质304	个	6			3号机发电机密封油真空系统改造	汽化
28	成型石墨填料	19×31×4.5 (带镍丝, 表面光洁度高)	个	10			1号高加危急疏水调节阀	汽化
29	A类金属缠绕垫	Φ165×142×3.2	个	2			1号高加危急疏水调节阀	汽化
30	A类金属缠绕垫	Φ142×121×3.2	个	2			1号高加危急疏水调节阀	汽化
31	O型圈修理盒套装	盒装, 氟橡胶	套	1			检修用	汽化



32	透明防雨罩	尺寸：长：16cm宽：15cm 高：15cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽绳	个	3			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
33	透明防雨罩	尺寸：长：20cm宽：20cm 高：20cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽绳	个	5			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
34	透明防雨罩	尺寸：长：23cm宽：16cm 高：18cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽绳	个	15			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
35	透明防雨罩	尺寸：长：23cm宽：20cm 高：22cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽绳	个	2			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
36	透明防雨罩	尺寸：长：25cm宽：15cm 高：15cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：底部加抽绳	个	46			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控

37	透明防雨罩	尺寸：长：25cm宽：18cm 高：20cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	2			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
38	透明防雨罩	尺寸：长：25cm宽：25cm 高：20cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	3			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
39	透明防雨罩	尺寸：长：30cm宽：20cm 高：30cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	2			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
40	透明防雨罩	尺寸：长：30cm宽：25cm 高：34cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	75			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
41	透明防雨罩	尺寸：长：30cm宽：30cm 高：20cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	6			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控

42	透明防雨罩	尺寸：长：37cm宽：25cm 高：33cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	6			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
43	透明防雨罩	尺寸：长：37cm宽：32cm 高：35cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	10			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
44	透明防雨罩	尺寸：长：45cm宽：25cm 高：25cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	10			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
45	透明防雨罩	尺寸：长：45cm宽：25cm 高：30cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	24			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
46	透明防雨罩	尺寸：长：45cm宽：30cm 高：30cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	2			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控

47	透明防雨罩	尺寸：长：50cm宽：25cm 高：30cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	3			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
48	透明防雨罩	尺寸：长：50cm宽：35cm 高：30cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	5			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
49	透明防雨罩	尺寸：长：50cm宽：35cm 高：35cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	6			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
50	透明防雨罩	尺寸：长：50cm宽：35cm 高：40cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	4			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
51	透明防雨罩	尺寸：长：50cm宽：40cm 高：40cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	3			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控

52	透明防雨罩	尺寸：长：50cm宽：35cm 高：50cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	7			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
53	透明防雨罩	尺寸：长：50cm宽：50cm 高：45cm 材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温 安装方式：镀锌打孔底部	个	8			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
54	透明防雨罩	尺寸：长：55cm宽：50cm 高：40cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	2			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
55	透明防雨罩	尺寸：长：60cm宽：32cm 高：40cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	6			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
56	透明防雨罩	尺寸：长：60cm宽：40cm 高：35cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	9			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控

57	透明防雨罩	尺寸：长：60cm宽：40cm 高：45cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	1			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
58	透明防雨罩	尺寸：长：65cm宽：55cm 高：30cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	5			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
59	透明防雨罩	尺寸：长：65cm宽：55cm 高：50cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	12			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
60	透明防雨罩	尺寸：长：70cm宽：50cm 高：30cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	4			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
61	透明防雨罩	尺寸：长：70cm宽：45cm 高：45cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽	个	5			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控

62	透明防雨罩	尺寸：长：70cm宽：60cm 高：45cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽绳	个	2			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
63	透明防雨罩	尺寸：长：75cm宽：55cm 高：30cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽绳	个	6			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
64	透明防雨罩	尺寸：长：75cm宽：35cm 高：55cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽绳	个	2			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
65	透明防雨罩	尺寸：长：75cm宽：60cm 高：35cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽绳	个	6			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控
66	透明防雨罩	尺寸：长：85cm宽：60cm 高：40cm，材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温，安装方式：镀锌打孔底部加抽绳	个	1			3号机组现场露天设备防雨（透明防雨罩上需要标注尺寸）	热控

67	控制柜合页	型号：7.5cm，见图片	个	10			1、2冷渣器控制柜使用	热控
68	磁性开关安装固定支架	型号：SC 160 PM-16 ，见图片	个	10			现场备件	热控
69	快速接头	型号：蓝 PC10-02（螺纹2分（1/4）气管外径10mm）	个	10			现场备件	热控
70	304不锈钢卡套接头	型号：ZG1/8-φ10，外接铜管直径10mm，螺纹约9.5mm	个	10			现场备件	热控
71	304不锈钢卡套接头	型号：ZG1/8-φ8，外接铜管直径8mm，螺纹约9.5mm	个	10			现场备件	热控
72	异径对丝接头	型号：φ10-φ10	个	10			现场备件	热控
73	压力表缓冲管	一端内扣螺纹：M20×1.5mm 另一端内扣螺纹：M20×1.5mm 管外径：10mm 管厚度：1.5mm，压力16MPa	根	3			1号机组精处理阳塔压力表使用	热控
74	六角螺栓	M18×60mm（8.8级配螺母、平垫、弹垫）	套	200			用途：输煤检修使用	输煤
75	六角头螺栓	M36×195（12.9级 配套螺母、平垫、弹垫）	套	5			用途：斗轮机轴承底座螺栓更换使用	输煤
76	橡胶套柱销减震套	24×45，聚氨酯，见图片	只	200			用途：斗轮机减速机靠背轮更换使用	输煤



77	橡胶修补剂	JXS1933(三组份, 含底漆) 500g/套	套	24			用途: 输煤皮带修复	输煤
78	油污清洗剂	JXS55 400ml/瓶	瓶	24			用途: 输煤皮带修复	输煤
79	链条	长度: 2米; 材质: 高碳钛钢 1寸/16A双排, 销轴直径7.92mm , 节距: 25.4mm, 销轴长度: 62.7mm, 滚子直径: 15.88mm 链板厚度: 3.25mm, 内节宽度: 15.75mm, 见图片 (现场有样品, 可供参	条	2			用途: 输煤皮带除铁器使用	输煤
80	LED平板灯(铝扣板)	300*300/220V/18W	个	20			现场照明灯具更换	电气
81	E27螺口透明灯泡	220-240V , 25W, 见图片	个	20			发电机PT柜消缺	电气
82	磁性开关安装固定支架	型号: SC 160-200	个	10			现场电除尘处使用	热控
83	磁性开关安装固定支架	型号: SC 80-100	个	10			现场电除尘处使用	热控
84	工业LED灯	GYMD128 18W 220V, 螺丝口	个	30			给煤机处使用	热控
85	接线端子	型号: UK-2.5B 额定电流: 32A 额定电压: 800V 导线面积上限: 2.5mm ² 装盒数量: 100支/盒	盒	20			现场电除尘电磁阀处使用	热控



86	快速接头	型号：蓝 PC10-03（螺纹3分（3/8）气管外径10mm）	个	20			现场电除尘电磁阀处使用	热控
87	快速接头	型号：蓝 PC10-04（螺纹4分（1/2）气管外径10mm）	个	20			现场电除尘电磁阀处使用	热控
88	304不锈钢卡套接头	型号：ZG1/4-φ14 外接铜管直径8mm 螺纹约13mm	个	20			现场石灰石仓泵处使用	热控
89	304不锈钢卡套接头	型号：ZG1/4-φ10 外接铜管直径10mm 螺纹约13mm	个	20			现场石灰石仓泵处使用	热控
90	对丝接头	型号：φ8-φ8	个	30			现场压力表。压力开关处使用	热控
91	对丝接头	型号：φ10-φ10	个	20			现场压力表。压力开关处使用	热控
92	异径对丝接头	型号：φ10-φ8	个	20			现场压力表。压力开关处使用	热控
93	聚四氟乙烯垫	型号：φ18*6 厚度2mm	个	100			现场变送器使用	热控
94	紫铜垫（退火）	型号：φ18*6 厚度2mm	个	100			现场变送器使用	热控
95	透明防雨罩	型号：尺寸：长：45cm宽：25cm高：30cm 材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温 安装方式：镀	个	20			现场电动门，热控设备等使用	热控

96	透明防雨罩	型号：尺寸：长：65cm宽：55cm高：50cm 材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温 安装方式：镀锌打孔底部加抽绳	个	20			现场电动门，热控设备等使用	热控
97	透明防雨罩	型号：尺寸：长：60cm宽：40cm高：35cm 材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温 安装方式：镀锌打孔底部加抽绳	个	20			现场电动门，热控设备等使用	热控
98	透明防雨罩	型号：尺寸：长：50cm宽：35cm高：35cm 材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温 安装方式：镀锌打孔底部加抽绳	个	20			现场电动门，热控设备等使用	热控
99	透明防雨罩	型号：尺寸：长：70cm宽：45cm高：45cm 材质：PVC 功能：透明、防水、防潮、防霉、防晒、耐撕扯、防静电、耐高温 安装方式：镀锌打孔底部加抽绳	个	20			现场电动门，热控设备等使用	热控
100	聚乙烯软管国标蛇皮管	型号：PP阻燃-AD25，见图	米	100			给煤机平台接线箱处使用	热控
101	蛇皮管	金属软管 $\phi 20$ （6分），见图	米	100			1、2号斗轮机及1号皮带尾部照明改造	电气
102	蛇皮管管接头	$\phi 20$ （6分）-G3/4	个	20			1、2号斗轮机及1号皮带尾部照明改造	电气



103	镀锌管	6分（ $\phi 20$ ）	米	50			1、2号斗轮机及1号皮带尾部照明改造	电气
104	三通接线盒	进线接口 $\phi 20$ （6分）；圆形标准尺寸，铁质	个	10			1、2号斗轮机及1号皮带尾部照明改造	电气
105	304不锈钢U型钢管卡	304不锈钢 $\phi 25\text{mm}$ （6分管）	个	50			1、2号斗轮机及1号皮带尾部照明改造	电气
106	聚氟乙烯单股铜芯线（黄色）	规格： 4mm^2 （100米/卷）	卷	1			现场消缺使用	电气
107	聚氟乙烯单股铜芯线（绿色）	规格： 4mm^2 （100米/卷）	卷	1			现场消缺使用	电气
108	聚氟乙烯单股铜芯线（红）	规格： 4mm^2 （100米/卷）	卷	1			现场消缺使用	电气
109	呼吸器硅脂	蓝色 500g/罐	罐	30			现场维护消耗	电气
110	灯管	LED T8J12 16W-865/单端/1400	个	100			现场配电室照明更换备件。	电气
111	灯管	两端进线/18w、1.2m	个	100			现场配电室照明更换备件。	电气
112	镀锡紫铜开口接线鼻子	OT-300A，国标A级加厚	个	40			浆液循环泵电机绕组引线更换及备	电气
113	镀锡紫铜开口接线鼻子	OT-200A，国标A级加厚	个	10			现场高压电机绕组引线检修备件；	电气
114	镀锡紫铜开口接线鼻子	OT-400A，国标A级加厚	个	10			现场高压电机绕组引线检修备件；	电气
115	镀锡紫铜开口接线鼻子	OT-500A，国标A级加厚	个	10			现场高压电机绕组引线检修备件；	电气

116	铜银合金焊条	13/3.2/500mm;含银25%/扁条	公斤	1			现场高低压电机绕组引线检修消耗; 建议:天津七星焊条(带出厂合格证和含银证明)	电气
117	单联空开	C16A 230V/400VC, 1P, 见图	个	10			就地电源开关更换。	电气
118	A类金属石墨缠绕垫	$\phi 203 \times 165 \times 4.5\text{mm}$	片	10			电除尘出料阀	脱硫
119	A类金属石墨缠绕垫	$\phi 233 \times 185 \times 4.5\text{mm}$	片	10			电除尘出料阀	脱硫
120	PU气源管(蓝色)	$\phi 10\text{mm} \times 2.5\text{mm}$, 使用压力: 0-1.0Mpa 耐温范围: -30-60℃ 材质: PU 聚氨酯	米	50			真空皮带脱水机	脱硫
121	尼龙柱销	$\phi 40 \times$ 高108mm, 材质: PA66	个	20			3号机真空泵电机端联轴器	脱硫
122	尼龙柱销	$\phi 50 \times 108$, 材质: PA66	个	20			3号机真空泵端联轴器	脱硫
123	防爆耐磨蛇皮软管	4分内径16mm, 壁厚3mm, 常温耐压1.0Mpa	米	100			机封冷却水管	脱硫
124	六角头螺栓	M10 \times 10 4.8级 材质: 304	颗	75			电动滤水器滤网紧固件	汽机
125	双头螺柱	M10 \times 65 配套螺母 材质: 304	套	20			阀门检修备用	汽机
126	双头螺柱	M18 \times 90 10.9级 配套螺母	套	20			阀门检修备用	汽机

127	填料压盖螺栓	M14×100 8.8级 配套螺母 全牙	套	20			阀门检修备用	汽机
128	填料压盖螺栓	M16×120 8.8级 配套螺母 全牙	套	20			阀门检修备用	汽机
129	填料压盖螺栓	M18×120 8.8级 配套螺母 全牙	套	20			阀门检修备用	汽机
130	填料压盖螺栓	M20×140 8.8级 配套螺母 全牙	套	20			阀门检修备用	汽机
131	填料压盖螺栓	M22×160 8.8级 配套螺母 全牙	套	20			阀门检修备用	汽机
132	A类金属缠绕垫	35×50×4.5	个	10			阀门检修备用，无库存	汽机
133	A类金属缠绕垫	44×55×4.5	个	10			阀门检修备用，无库存	汽机
134	A类金属缠绕垫	52×65×4.5	个	10			阀门检修备用，无库存	汽机
135	A类金属缠绕垫	102×89×4.5	个	10			阀门检修备用，无库存	汽机
136	A类金属缠绕垫	480×420×3.2	个	10			检修备用，无库存	汽机
137	A类金属缠绕垫	430×530×5	个	4			汽前泵入口滤网端盖法兰密封垫	汽机
138	轻型单孔塑料管夹	管外径φ8	个	4			抗燃油管道固定件	汽机
139	轻型单孔塑料管夹	管外径φ14	个	15			抗燃油管道固定件	汽机

140	轻型单孔塑料管 夹	管外径 $\phi 20$	个	15			抗燃油管道固定件	汽机
141	轻型单孔塑料管 夹	管外径 $\phi 32$	个	10			抗燃油管道固定件	汽机
142	轻型单孔塑料管 夹	管外径 $\phi 38$	个	10			抗燃油管道固定件	汽机
143	轻型单孔塑料管 夹	管外径 $\phi 50$	个	10			抗燃油管道固定件	汽机
144	轻型单孔塑料管 夹	管外径 $\phi 57$	个	10			抗燃油管道固定件	汽机
145	圆柱销	6×45 8.8级 配套开口 销	个	10			阀门检修	汽机
146	圆柱销	8×55 8.8级 配套开口销	个	10			阀门检修	汽机
147	圆柱销	10×55 8.8级 配套开口 销	个	10			阀门检修	汽机
148	圆柱销	12×60 8.8级 配套开口 销	个	10			阀门检修	汽机
149	圆柱销	14×70 8.8级 配套开口 销	个	10			阀门检修	汽机
150	圆柱销	16×90 8.8级 配套开口 销	个	10			阀门检修	汽机
151	圆柱销	18×110 8.8级 配套开口 销	个	10			阀门检修	汽机

152	钢丝透明加厚塑料软管	内径42mm, 耐油耐腐蚀 0.1MP	m	10			滤油机油管更换	汽机
153	钢丝透明加厚塑料软管	内径47mm, 耐油耐腐蚀	m	10			滤油机油管更换	汽机
154	钢丝透明加厚塑料软管	内径32mm, 耐油耐腐蚀	m	15			滤油机油管更换	汽机
155	钢丝透明加厚塑料软管	内径50mm, 耐油耐腐蚀	m	20			滤油机油管更换	汽机
156	钢丝透明加厚塑料软管	内径65mm, 耐油耐腐蚀	m	10			滤油机油管更换	汽机
157	PPR管	DN25 PN1.6	米	40			原水预处理加药间 计量泵出口管更换	化学
158	PPR弯头	DN25 PN1.6	个	30			原水预处理加药间 计量泵出口管更换	化学
159	PPR直接	DN32 PN1.6	个	20			原水预处理加药间 计量泵出口管更换	化学
160	PPR直接	DN25 PN1.6	个	30			原水预处理加药间 计量泵出口管更换	化学
161	PPR等径四通	DN25 PN1.6	个	20			原水预处理加药间 计量泵出口管更换	化学
162	PVC直接	DN20 PN1.6	个	20			计量泵检修备用	化学

