

### 招标纸箱规格需求表

序号	货物名称	规格(长*宽*高) mm	最高限价(元/个)
1	小型汽车号牌箱	520*260*200	6
2	小型汽车号牌半成品箱	460*160*155	3
3	机动车号牌箱	500*300*255	7
4	机动车临时号牌箱	470*310*150	6
5	小型新能源汽车号牌半成品箱	490*160*155	4
6	摩托车半成品纸箱	235*160*155	2
7	电动车号牌外箱	550*315*170	7
8	电动车号牌内箱	530*100*150	2.4

### 例：参考样式图

#### 1、小型汽车号牌箱



规格：520\*260\*200mm 展开：815\*464mm

2、小型汽车号牌半成品箱



规格: 460\*160\*155mm 展开: 655\*320mm

3、机动车号牌箱



规格: 500\*300\*255mm 展开: 835\*560 mm

4、机动车临时号牌



规格：500\*310\*255mm 展开：845\*569mm

5、小型新能源汽车号牌半成品箱



规格：490\*160\*155mm 展开：685\*320mm

6、摩托车号牌半成品箱



规格：235\*160\*155mm 展开：825\*324mm

7、电动车号牌外箱



规格：550\*320\*170mm 展开：905\*486mm

## 8、电动车号牌内箱



### 技术要求：

1-7 号彩色纸箱技术要求如下：

#### 1、材质

面纸采用 250g 白卡纸，里纸采用 120g/90g/140g/160g 牛卡纸，坑纸和夹层纸为高强度瓦楞纸。

#### 2、产品要求：

(1) 五层瓦楞纸箱应采用 BC 楞型厚度为 5-6mm。

(2) 具有较高的耐压、耐折、抗张、耐磨、耐戳穿等强度性能和一定的耐水性、纸质坚挺而富有韧性，厚薄要一致，250g 白卡纸印刷、过膜后与坑纸复合成型为一张五层纸。箱面上印刷的文字应清晰正确、深浅一致、位置准确。

(3) 压痕线：

压痕线宽：单瓦楞纸箱不大于 12mm；双瓦楞纸箱不大于 17mm。

折线居中，不得有裂破、断线、重线等缺陷，箱上不得有多余的压痕线刀口。

刀口无明显毛刺，裁刀切口里面纸裂损距边不超过 8mm 或长不超过 12mm。

成箱后叠角漏洞直径不超过 5mm。

#### （4）箱钉

箱钉使用带有镀层的低碳钢扁丝，不应有锈斑、剥层、龟裂或其它使用上的缺陷。

间距均匀、单钉距不大于 55mm，双钉距不大于 75mm. 首尾钉至压痕边线的距离为  $13 \pm 7\text{mm}$ 。

钉合接缝处应钉牢、钉透，不得有叠钉、翘钉。

8 号牛皮纸纸箱技术要求如下：

1、材质：面纸采用三层 200g 的牛卡纸，里纸采用 140g/160g 的牛卡纸，坑型为 E 坑纸。

2、产品要求：

（1）三层瓦楞纸箱应采用 E 坑型厚度为 2-3mm。

（2）具有较高的耐压、耐折、抗张、耐磨、耐戳穿等强度性能和一定的耐水性、纸质坚挺而富有韧性，厚薄要一致，箱面上印刷的文字应清晰正确、深浅一致、位置准确。

#### （3）压痕线

压痕线宽：单瓦楞纸箱不大于 12mm；双瓦楞纸箱不大于 17mm。

折线居中，不得有裂破、断线、重线等缺陷，箱上不得有多余的压痕线刀口。

刀口无明显毛刺，裁刀切口里面纸裂损距边不超过 8mm 或长不超过 12mm。

成箱后叠角漏洞直径不超过 5mm。

#### （4）箱钉

箱钉使用带有镀层的低碳钢扁丝，不应有锈斑、剥层、龟裂或其它使用上的缺陷。

间距均匀、单钉距不大于 55mm，双钉距不大于 75mm. 首尾钉至压痕边线的距离为  $13 \pm 7\text{mm}$ 。

钉合接缝处应钉牢、钉透，不得有叠钉、翘钉。