




贵州元豪发电有限公司备件类（二季度）报价单

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注	专业
1	骨架油封	氟胶TC 180×210×15	个	2			脱硫石灰石浆液箱 搅拌器	灰硫
2	骨架油封	氟胶TC 35×56×12	个	2			尿素间废水泵	灰硫
3	气体减压阀	工作压力 0.05-0.8MPa	个	2			炉内脱硫粉仓除尘 器	灰硫
4	链条	32A-1-30L 4.5m/条 材质：45#锰 钢	条	1			双轴搅拌机	灰硫
5	梅花垫	T154(154×79×26) 材质：聚氨 酯牛筋橡胶	个	4			工艺水泵	灰硫
6	石墨轴承套	外径×内径×高：59.8× 45×77mm； 轴承形式：直槽式 水槽直径：56.5mm 宽18mm，见 图片	个	1			尿素污水泵使用供 货商现场确认有样 品	灰硫
7	普通导叶	CDLF4，4T导叶，整体高度： 32mm 进水口高度5mm，导叶外 径：110mm 材质：1804不锈钢 ， 泵型号：50ZDL5-130配套，见 图片	个	1			尿素稀释水泵	灰硫
8	油滤芯	47621424，空压机型号：M355- W8-2S配套，2个/组	组	2			空压机	灰硫
9	空气滤芯	39903265，空压机型号：M355- W8-2S配套	个	6			空压机	灰硫
10	空气滤芯	39903281，空压机型号：M355- W8-2S配套	个	6			空压机	灰硫
11	螺旋扭转弹簧	旋向：右旋，自由角度：180°，自 由长度38mm，外径20mm，总圈数13 圈，簧圈间隙2mm，钢丝直径1.5mm， 一端为U形钩环(φ12mm)，一端为 直脚(脚长88mm)，可提供样品	个	20			逆止门修复	汽机



12	螺旋扭转弹簧	旋向：右旋,自由角度：180° ,自由长度38mm, 外径20mm, 总圈数13圈, 簧圈间隙2mm, 钢丝直径1.5mm, 两端为直脚(脚长88mm)	个	10			逆止门修复	汽机
13	O型圈	规格：56*3 ； 材质：氟橡胶	个	10			计量泵使用（泵品牌：帕斯菲达）	汽机
14	O型圈	规格：48*2.5 ； 材质：氟橡胶	个	10			计量泵使用（泵品牌：帕斯菲达）	汽机
15	送样杆	SDSKL-TY-SYG，见图	个	10			建议购买三德厂家的需厂家安装调试	入厂化验
16	石英管	SDSKL-TY-φ25×L532，见图	个	4			建议购买三德厂家的需厂家安装调试	入厂化验
17	硅碳管	SDSKL-TY-φ40×L400，见图	个	2			建议购买三德厂家的需厂家安装调试	入厂化验
18	脉冲布袋除尘器滤袋	脉冲布袋除尘器型号：JJWM-138A；有效过滤面积：138m²；过滤风速：1.2m/min；风量：10000m³/h；设备阻力：<1200Pa；除尘效率：99.8%；滤袋材质：腹膜涤纶针刺毡 滤袋规格（直径×长度）：φ130×2500；入口含尘浓度：<30g/m³；漏风率：<1% (具体规格尺寸供货商到场测)	个	200			用途：除尘器布袋更换	输煤
19	空压机空气滤芯	空压机型号：W-1.5/7；外径：150mm；内径：76mm；宽：52mm	件	20			用途：空气压缩机检修	输煤
20	常闭式先导电磁阀	VXP50（长160mm）纯铜内丝	件	5			用途：输煤系统排污泵检修	电气
21	泵壳	与泵型号：65CYTL-35配套 材质：Cr30A，见图片	个	1			吸收塔区地坑泵	灰硫
22	叶轮	泵型号：CH125-250C配套，型式：闭式单级单吸，叶轮直径：220mm，轴径：40mm，键槽：12mm，材质：铸铁	个	1			除雾器冲洗水泵有样品	灰硫



23	轴承	6322/C3	盘	2			双轴搅拌机，建议品牌：SKF、FAG	灰硫
24	轴承	7232ACM	盘	2			脱硫石灰石浆液箱搅拌器，建议品牌：SKF、FAG	灰硫
25	轴承	7206AC	盘	2			尿素间废水泵 建议品牌：SKF、FAG	灰硫
26	脱硫石灰石粉仓顶除尘器电机	YE2-100L-2/3KW/380V，与现场风机配套使用	台	1			推荐厂家：湘潭电机股份有限公司；安徽皖南电机股份有限公司；昆明电机厂	电气
27	1号炉渣仓抽尘风机电机	YE3-112M-2/4KW/380V，与现场风机配套使用	台	1			推荐厂家：湘潭电机股份有限公司；安徽皖南电机股份有限公司；昆明电机厂	电气
28	胶球泵泵盖	泵型号：IZJ125-25 与泵支脚、轴承室、悬臂一体铸造，见图片	件	1			2A胶球泵泵盖、支脚裂纹（泵原厂家：江苏中能电力设备有限公司）	汽机
29	节流套	泵型号：KNL350-400×7	套	1			凝结水泵（上海凯泉泵业）	汽机
30	轴承	6210	盘	4			原水高密度沉淀池刮泥机用（无库存，2盘/台，现场设备共4台）	汽机
31	轴承	30210	盘	4			原水高密度沉淀池刮泥机用（无库存，2盘/台，现场设备共4台）	汽机
32	轴加风机出口止回阀	DH71X-10 DN200，见图片	台	2			轴加风机出口止回阀不严（无库存）	汽机
33	自动排气阀	QB1-10 DN25 1.0MPa 法兰连接	台	1			循泵排气阀渗漏	汽机
34	真空截止阀	DKJ61H-25 DN25	台	5			2号机高、中压轴封疏水门	汽机




35	手动截止阀	J65Y 16MPa DN20 接管 $\Phi 32 \times 2.5$ 20#	台	2			1号机1号高加壳侧 放水一、二次门	汽机
36	针型阀	J21W-16P DN10 外螺纹M24×1.5	台	2			定冷水取样门	汽机
37	低压过滤器绕线 式滤芯	GGL-1-1 总高：900mm 内径 11.5mm 直径29mm，见图片	个	50			汽水分析间低温采 样架分析仪表用	热控
38	立式不锈钢多级 离心泵	泵型号：50ZDL5-130 流量： 5m ³ /h，扬程：130m，功率： 4KW，转速：2900转/min， CDLF4系列，配套联轴器	套	1			尿素间稀释水泵 具体规格供货商现 场确认	脱硫
39	FALK福克联轴器 减震垫	型号：BJR2 尺寸：外径×内径× 厚度×齿数：93×50×25mm×8齿	个	1			尿素间废水泵	脱硫
40	碟片式对夹逆止 阀	H71W-50P，DN50，PN16，厚度： 40mm，材质：CF8不锈钢	个	1				脱硫
41	碟片式对夹逆止 阀	H71W-40P，DN40，PN16，厚度： 30mm，材质：CF8不锈钢	个	1				脱硫
42	轴承	6322	件	6			链斗机、斗提机减 速机	锅炉
43	轴承	6414	件	6			链斗机、斗提机减 速机	锅炉
44	偏心轴承	502328	件	6			链斗机、斗提机减 速机	锅炉
45	摆线针轮减速机	XWD9-59-YVP11-4P	套	1			石灰石粉刮板机减 速机（整套）	锅炉
46	滤网	尺寸：600×100，36目/ ³ /h，压 力：0.6MPa 流量：40m ³ /h	张	3			油库滤网	锅炉
47	后弯单进风离心 风机叶轮	风机型号：YFBCSR-710C2-45-R0- GT	件	1			1号炉渣仓新增风机	锅炉
48	皮带机从动滚筒 带座轴承	铸铁SN210KM	套	2			给煤机非驱动端	锅炉



49	燃油系统燃油操作台滤油器滤网	滤油器型号：CR1-50流量：10.5m³/h过滤精度100um工作压力100MPa	个	4				锅炉
50	低压过滤器滤芯	SFX-660*20W	个	2			顶轴油泵入口滤芯	汽化
51	密封橡胶件	840mm*520mm	件	50			用途：高幅筛更换使用	输煤
52	304不锈钢管	直径800mm，厚1.5mm，长1500mm，	根	4			用途：C4皮带机导料槽除尘技改试用	输煤
53	304不锈钢弯头	直径800mm，厚1.5mm，90度，	个	4			用途：C4皮带机导料槽除尘技改试用	输煤
54	易熔塞	适配液力耦合器型号：YOX1000（供货商到现场核对实物）	个	6			用途：可逆式碎煤机更换	输煤
55	螺纹式气动梭阀	型号：LJQ-S50，公称通径：DN50，公称压力：1.6MPa，连接形式：内螺纹，材质：不锈钢，带开关信号反馈	个	2			锅炉粉仓输粉气源阀门	脱硫
56	螺纹式气动梭阀	型号：LJQ-S40，公称通径：DN40，公称压力：1.6MPa，连接形式：内螺纹，材质：不锈钢，带开关信号反馈	个	2			电除尘输灰气源阀门	脱硫
57	消防栓管	XGQT01-76-2.5 DN100 长150cm	个	1			一号炉24米层给煤机	特消
58	消防栓管	XGQT01-76-2.5 DN100 长50cm	个	1				特消
59	消防栓管钳	XGQT01-76-2.5 DN100管箍	个	10			一号炉24米层给煤机	特消
60	消防栓100闸阀	XGQT01-76-2.5 DN100闸阀	个	3			一号炉24米层给煤机	特消
61	仪器合格证	规格：长60mm 宽30mm	张	1000			热控标准室使用	
62	测硫仪石英管	SDS720测硫仪配套 规格：Φ25XL532 型号：SDSKL-TY 技术要求：厂家现场更换并对仪器进行调试	套	2			化验室煤分析用(需配套湖南三德科技股份有限公司测硫仪专用)	发电部化验班



63	马弗炉热电偶	SDMF300-K-L=226	个	3			配套湖南三德	生技部化验班
64	卸压阀	SDC311, 适用于三德氧弹放气阀, 具体见图片	个	10			泄氧弹氧气用的	生技部化验班
65	点火丝	SDC715	盒	20			配套湖南三德	生技部化验班
66	骨架油封	氟胶TC62×120×12	个	3			炉内脱硫减速机	脱硫
67	骨架油封	氟胶TC55×80×12	个	6			吸收塔地坑泵	脱硫
68	联轴器弹性柱销螺栓	M10×14×65mm, 1螺杆+1螺母+1弹垫+1档圈+4胶圈(牛筋14×27)为一套, 见图片	套	6			吸收塔地坑泵	脱硫
69	隔膜组件	与泵GM0025配套 材质: PTFE	个	2			脱硫废水絮凝剂计量泵	脱硫
70	轴承端盖	泵型号65CYTL-35配套, 外径: 163mm, 内径装55×80×12mm油封, 螺栓孔中心距: 130mm, 螺孔直径: 11mm ×6孔, 材质: 铸铁, 见图片	个	1			吸收塔地坑泵, 供货商现场确认样品, 满足现场使用要求	脱硫
71	风扇叶	Y112-2p, 轴径28MM外径150MM, 见图片	个	2			2号渣仓除尘风机电机使用	电气
72	T8一体化电子支架	MW1-Y15 额定电压: 220V/50Hz 额定功率: 15W, 见图片	个	6			精处理低温取样间 照明灯更换	电气
73	SSD固态硬盘	1TB SATA3.0接口 独立缓存 读速560M/S (三星)	台	4			机组故障录波装置 数据存储	电气
74	移动硬盘盒	2.5英寸外置硬盘盒 USB3.0 SATA串口	台	1			机组故障录波装置 数据拷贝	电气
75	粘接剂	RAMIMTECH, SK313 Cement, 1kg/罐, (配套硬化剂)	套	10			用途: 皮带机检修用。	输煤
76	RIT修补条	RAMIMTECH, (带织物加强层) 规格: 4.6mm*220mm*10000mm 10米/卷, 见图片	卷	2			用途: 皮带检修用,	输煤



77	RIT修补条	RAMIMTECH, (带织物加强层), 规格: 4.8mm*300mm*10000mm 10米/卷, 见图片	卷	2			用途: 皮带检修用	输煤
78	轴承座组件	原厂家型号: DQ59L1.5, (含轴 承座、轴承、压板、端盖、卡簧 、加油管), 见图纸	套	1			用途: 斗轮机轮斗 检修用	输煤
79	轴承座组件	原厂家型号: DQ59L1.4, (含轴 承座、轴承、压板、端盖、卡簧 、加油管), 见图纸	套	1			用途: 斗轮机轮斗 检修用	输煤
80	骨架油封	TC280mm*320mm*20mm 材质: 氟橡胶, 见图片	件	2			用途: 斗轮机轮斗 检修用	输煤
81	骨架油封	TC300mm*340mm*20mm 材质: 氟橡胶, 见图片	件	2			用途: 斗轮机轮斗 检修用	输煤
82	液力偶合器梅花 垫	配广东中心液力偶合器YOXIIZ560 梅花垫总直径298mm×内圈直径 154mm×厚度50mm-10瓣×花瓣直 径54mm	个	4			皮带机液力偶合器 检修	输煤
83	D金属缠绕垫片	内加强环275mm、外加强环320mm 、材质310	个	10			冷渣器落渣管	锅炉
84	梅花垫	T154橡胶六角梅花垫 厚度28mm 内径79mm, 外径150	个	3			供油泵	锅炉
85	机械密封	型号: 109-25, 材质: SW, 静环 尺寸: 25×40	套	2			循泵电机冷却水升 压泵机封	汽化
86	低压过滤器滤芯	SFX-660*20W	个	2			3号机顶轴油泵入口 滤芯	汽化
87	高压过滤器滤芯	HX-250*10W	个	2			3号机顶轴油泵出口 滤芯	汽化
88	前置过滤器滤芯	折叠式大流量(内压式), 过滤 精度: 5um, 材质: PP, 长度: 60 寸, 直径: 6寸, 运行时间≥10个 月	支	36			3号机前置过滤器备 用滤芯	汽化
89	衬氟塑料止回阀	H44F46-10 DN65	台	1			精处理再生系统卸 酸泵出口逆止门	汽化
90	衬氟塑料隔膜阀	G41Fs-10 DN65	台	2			浓硫酸加药系统备 用	汽化



91	手柄式手动蝶阀	D71X-16P DN125 对夹式 材质：304不锈钢 阀门厚度：54mm	台	2			锅炉补给水系统阀门更换	汽化
92	浓硫酸储存罐顶部酸雾吸收器	型号：GSX-20L-UPVC，材质要求改为硼硅酸盐玻璃或聚四氟乙烯	套	3			吸收器腐蚀裂纹（原厂家：南京国能环保工程有限公司）	汽化
93	LF液下废水泵	型号：50LF-32B*1.6，材质：304不锈钢，流量：20m ³ /h，扬程：15m，转速：2900转/分，功率：7.5kw，液下长度：1.6m，输送介质：高温蒸汽凝结水，介质温度50~80℃，并与电机连接件	台	1			尿素间B废水泵，供货商现场确认设备尺寸，只采购泵体，与现场电机配套，满足现场使用要求	脱硫
94	机械密封	109-25，材质：W-W-F	套	2			脱硫废水清水泵	脱硫
95	机械密封	B173-55，材料组对：U22U22VF5F5	个	2			吸收塔地坑泵	脱硫
96	叶轮	SP65206，泵型号65CYTL-35 配套，材质Cr30A	个	1			吸收塔地坑泵，供货商现场确认，与现场泵壳配套，满足现场使用要求	脱硫
97	清扫链非驱动端轴承	61910-2RS1	个	10				锅炉
98	轴承	6205-2RS	个	100			链斗机滚轮一个滚轮两个轴承	锅炉
99	截止阀	J41H-64C DN20mm	个	4			燃油吹扫蒸汽疏水阀	锅炉
100	轴承	HRB-PT，见图片，深沟球轴承6212	个	2			湿式给料机减速机输出端	锅炉
101	轴承	HRB-P，见图片，深沟球轴承6212	个	2			湿式给料机减速机输出端	锅炉
102	轴承	6405	件	2			渣仓给料机	锅炉
103	轴承	6210/C3	个	2			渣仓给料机	锅炉
104	机械密封	M37G/50L-G9	套	2			供油泵	锅炉
105	机械密封	M37-60	套	2			供油泵	锅炉



106	膜片	PN2.5MPa , ZZ-100 ² , 12个螺栓 孔直径200mm	个	2			尿素冲洗水稳压阀	锅炉
107	气动执行机构橡胶膜片	"kentintrolMODEL Series 1200 SL NO SN510001323001 BODY3"TRIM 3" RATED PRITEMP 5201 cang 5 11000 PR CLASSIFLG Nsl 500 Sperial tiess BODY MATL ASTM A217 WC6 PackiNG Graphitic TRIM MATL 1.1/4Cr.1/2Mo,431 ST.ST TRIM CHR Eq% TRAVEL 2.26" ACT MODEL	个	2			吹灰器气动门	锅炉
108	凸面法兰	内径275mm、外径395mm、孔距 350mm、孔宽22mm、孔洞12个、厚 度25mm, 见图片	个	2			冷渣器膨胀节	锅炉
109	L型不锈钢油位计	高度160mm、长度M16×70mm, 见 图片	个	10				锅炉
合计								
参加报价厂商条件: 具备有效营业执照, 独立法人资格, 具有与本项目相应的供货能力, 且无严重违法失信记录。								



请各竞标单位于竞价结束后24小时内务必将最终报价单盖章扫描件发送至邮箱: yhtzcg@163.com

注: 价格含将物资运送至电厂仓库, 价格含____%税率, 报价有效期____天。

报价单位(盖章):

报价人:

联系方式:

日期: 年 月 日