

品名	参数	数量
电热幕	3000W(附件1)	2
材料 (配件)	附件 2	132

注：厂商标注设备适用面积：电热幕：35-40 平方米

附件 1 参数：

技术参数

品牌：	德汉生	电压：	220V/380V（3000W 及以上）
表面温度：	240度-370度	功率：	1000W-8000W
档位：	无档位调节 恒温控制	加热方式：	远红外中高温辐射式
机身材质：	不锈钢 铝合金散热面	安装方式：	壁挂/吊顶

功率（W）	尺寸（mm）	电压	建议使用面积（仅供参考）
1000W	1000*270*60	220v	6-10㎡
1500W	1200*270*60	220v	10-15㎡
2000W	1500*270*60	220v	15-20㎡
2500W	1700*270*60	220v/380V	20-25㎡
3000W	1200*390*60	220v/380V	25-30㎡
3000W	1500*390*60	220v/380V	25-30㎡
3000W	1700*390*60	220v/380V	28-32㎡
4000W	1500*390*60	220v/380V	35-40㎡
4000W	1700*390*60	220v/380V	38-42㎡
4000W	1500*510*60	220v/380V	40-43㎡
4000W	1700*510*60	220v/380V	40-45㎡
4000W	1800*390*60	220v/380V	40-45㎡
5000W	1700*510*60	220v/380V	45-50㎡
6000W	1500*750*60	220v/380V	55-60㎡
6000W	1700*750*60	220v/380V	60-65㎡
6000W	1800*510*60	220v/380V	60-65㎡
8000W	1700*750*60	220v/380V	75-80㎡

附件 2 材料：

品名	规格	数量	单位	备注
配电箱	可安装 3 个 2P 空开	1	个	白色、带地排和防护罩
2P 空开	正泰 (20A)	3	个	带漏电保护
电线	6 平方	30	米	红色
电线	6 平方	30	米	蓝色
电线	2.5 平方	30	米	地线
电线	6 平方	1	米	黄色
电线	6 平方	1	米	绿色
PVC 线管	2.0	30	米	带接头
铝线槽	3*2.5	5	米	
插排	三位 9 孔(10A)	1	个	公牛 (无线)
注：请商家把空开安装到配电箱内				