

	
<h1>贵州元豪铝业有</h1>	
<h2>名 称</h2>	<h2>规格型号</h2>
<h3>改性涤纶针刺 毡滤袋</h3>	<h3>Φ 165*7000</h3>

序号	名 称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注	专业
1	改性涤纶针刺毡滤袋	Φ165*7000	条	4000			除尘器，按 季度分4次送 货	净化车间
2	改性涤纶针刺毡滤袋	Φ132*6000	条	9000				净化车间
3	改性涤纶针刺毡滤袋	Φ135*3060	条	800				净化车间
4	改性涤纶针刺毡滤袋	Φ135*2450	条	400				净化车间
5	改性涤纶针刺毡滤袋	Φ80*1000	条	400				净化车间
	合计							

评标办法：采用低价合理中标法

参加报价厂商条件：具备有效营业执照，独立法人资格，具有与本项目相应的供货能力，且无严重违法失信记录，开具13%专用增值税发票的厂商。

请各竞标单位于竞价结束后12小时内务必将最终报价单盖章扫描件（按此表格式）及公司相关资质扫描件件（营业执照、法人或代理人身份证身份证、授权委托书、业绩证明等）发送至邮箱：yhtzcg@163.com，**否则可视为自动弃标。**

注：价格含将物资运送至铝厂仓库，价格含\_\_\_\_%税率，报价有效期\_\_\_\_天。

报价单位（盖章）：                      报价人：                      联系方式：

日期： 年 月 日

改性涤纶针刺毡滤袋技术条件:

涤纶纤维长丝基布克重550g/m<sup>2</sup> 重叠搭接宽度不小于10mm，  
线缝口 两端复合加强 压光 允许连续使用温度≤130℃，  
允许最高使用温度>180℃，布袋底部三层包边缝制，  
无毛边裸露，底部采用加强环布，热定型、烧毛、轧光、耐酸碱腐蚀、拒水防油。